

Liebe Veranstalter und Kollegen,

um ein Steven Stealer Band Konzert reibungslos und erfolgreich durchführen zu können, müssen einige technische Voraussetzungen erfüllt werden.

Abweichungen davon sind natürlich möglich, bedürfen aber vorheriger Absprache.

1. Besetzung Steven Stealer Band

Die Steven Stealer Band besteht aus 6 Musikern:

1. Lead Vocal
2. Gitarre
3. Gitarre/Vocal
4. Keyboards
5. Bass
6. Schlagzeug/ Vocal

2. Bühne

2.1 Anforderungen an Bühne

Mindestens 6x3 m , Podest für das Schlagzeug mit den Abmessungen 2x3 m, ca. 30-40 cm hoch.

Die Bühne muss eben und zugelassen sein und im Außenbereich über einen ausreichenden Wetterschutz verfügen.

2.2 Stromversorgung

Jeweils 3 Schukoanschlüsse werden bei beiden Gitarrenverstärkern, Bassverstärker und den Keyboards benötigt. Zudem muss im Bereich der Monitore beider Gitarristen, je eine weitere Schukosteckdose für die Effektboards vorhanden sein.

2.3 Mikrofone / DI's / Kanäle

Lead Voc

- Vocal-Mikrofon Beta 58
- 1x XLR für Gastmusikerin mit Querflöte

Gitarre 1

- Vocal-Mikrofon Beta 58
- 1x XLR mit Amp-Mikrofon

Gitarre 2

- 1x XLR mit Amp-Mikrofon

Keyboards

- 2 x XLR für Keyboards (DI Box wird nicht benötigt)

Drums

- Vocal-Mikrofon Beta 58
- 1 x Bass Drum
- 1 x Snare top
- 4 x Toms
- 1 x HiHat
- 2 x Overhead

Bass

- 1 x XLR für Bassamp (DI Box wird nicht benötigt)

2.4 Monitoring

Lead Vocal

- 1 x XLR für In-Ear. (Eigene In-Ear Anlage vorhanden)

Gitarre 1

- 1 x Monitorbox

Gitarre 2

- 1 x Monitorbox

Keyboard

- 1 x XLR für In-Ear. (Eigene In-Ear Anlage vorhanden)

Bass

- 1 x XLR für In-Ear. (Eigene In-Ear Anlage vorhanden)

Drums

- 1 x Monitorbox auf der HiHat-Seite

2.5 Bühnenplan



3. Beschallung

Wir erwarten eine gut klingendes "Amtliches" System mit ausreichender Leistung.
Bitte die PA von der Spielfläche entkoppeln, also geflogene Systeme oder auf separaten Podesten.

4. Beleuchtung

Wir erwarten eine Lichtanlage die ein – dem Original angemessenes – Licht im Sinne einer klassischen Rock-Show produzieren kann.